


Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
2411/19	Opere di calcestruzzo eseguite sul posto (V'22)				
000	<p>Condizioni</p> <hr/> <p>. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.</p> <p>. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.</p>				
.100	<p>Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 2411/2019.</p> <p>01 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto (V'22)</p>				
.200	<p>02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.</p>				
500	<p>Armatura</p> <hr/> <p>Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.</p>				
540	<p>Accessori per armatura, elementi con armatura di ripresa, armatura di punzonamento, spinotti per la ripresa degli sforzi di taglio e simili</p> <hr/>				

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
546	Spinotti per la ripresa degli sforzi di taglio, comprese le bussole necessarie.				
.001	01 FIRIDO Sistema di connettori a taglio Fischer Rista AG 5734 Reinach Tel. 062 288 15 75 Fax 062 288 15 76 02 Guaina in materiale sintetico. Diametro dello spinotto mm 03 Spostamento longitudinale di +/- 20 mm. Larghezza massima del giunto w: mm 05 Classe di resistenza alla corrosione 06 Spessore elemento costruttivo m 10 Computo: Spinotto e guaina completi. Fornitura e posa. 11 up = Qtà. 12 Denominazione: (per es.: FIRIDO 25/20-KL25)	0	up
.002	01 FIRIDO Sistema di connettori a taglio Fischer Rista AG 5734 Reinach Tel. 062 288 15 75 Fax 062 288 15 76 02 Guaina in acciaio inossidabile. Diametro dello spinotto mm 03 Spostamento longitudinale di +/- 20 mm. Larghezza massima del giunto w: mm 05 Classe di resistenza alla corrosione 06 Spessore elemento costruttivo m 10 Computo: Spinotto e guaina completi. Fornitura e posa. 11 up = Qtà. 12 Denominazione: (per es.: FIRIDO 25/20-SL25)	0	up
.003	01 FIRIDO Sistema di connettori a taglio Fischer Rista AG				
				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	5734 Reinach Tel. 062 288 15 75 Fax 062 288 15 76 02 Guaina in acciaio inossidabile. Diametro dello spinotto mm 03 Spostamento longitudinale di +/- 20 mm. Spostamento laterale di +/- 10 mm. Larghezza massima del giunto w: mm 05 Classe di resistenza alla corrosione 06 Spessore elemento costruttivo m 10 Computo: Spinotto e guaina completi. Fornitura e posa. 11 up = Qtà. 12 Denominazione: (per es.: FIRIDO 25/20-SLQ25)	0	up	Riporto:
	Totale: FIRIDO - Sistema di connettori a taglio			