

241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
 . Kurztex-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Bewehrungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

510 Betonstähle

513 Betonstähle für Schraubverbindungen.

.100 Stahl B500B, liefern und verlegen.
 01 FIRISA Schraubarmierungssystem
 Fischer Rista AG, 5734 Reinach
 Tel. 062 288 15 75
 Fax 062 288 15 76

.110 Fixlängen.

.112 Durchmesser mm 12 bis 16.

-

A kg A

.113 Durchmesser mm 18 bis 26.

-

A kg A

.114 Durchmesser mm 30 bis 46.

-

A kg A

.115 01 Durchmesser mm

-

A kg A

.120 BG 1.

.122 Durchmesser mm 12 bis 16.

-

A kg A

.123 Durchmesser mm 18 bis 26.

-

A kg A

.124 Durchmesser mm 30 bis 46.

-

A kg A

513.125	01 Durchmesser mm			
	-	A	kg	A
.130	BG 2.			
.132	Durchmesser mm 12 bis 16.			
	-	A	kg	A
.133	Durchmesser mm 18 bis 26.			
	-	A	kg	A
.134	Durchmesser mm 30 bis 46.			
	-	A	kg	A
.135	01 Durchmesser mm			
	-	A	kg	A
.140	BG S.			
.142	Durchmesser mm 12 bis 16.			
	-	A	kg	A
.143	Durchmesser mm 18 bis 26.			
	-	A	kg	A
.144	Durchmesser mm 30 bis 46.			
	-	A	kg	A
.145	01 Durchmesser mm			
	-	A	kg	A
514	Mehrleistungen zu Betonstählen.			
.100	Für Positionen.			
.102	01 Zu Pos. 513 FIRISA Schraubarmierungssystem Fischer Rista AG, 5734 Reinach Tel. 062 288 15 75 Fax 062 288 15 76 Ausmass: Anzahl Positionen			
	04 LE = St			
	-	A	LE	A
.200	Für Kleinmengen.			
.202	01 Zu Pos. 513 FIRISA Schraubarmierungssystem Fischer Rista AG, 5734 Reinach Tel. 062 288 15 75 Fax 062 288 15 76			
	04 LE = St			
	-	A	LE	A
550	Bewehrungsverbindungen			
551	Nachträgliche Verbindungen.			
.100	Verbinden von Betonstahl aus Pos. 513.			
.101	01 FIRISA Schraubarmierungssystem - FIRISA R Fischer Rista AG, 5734 Reinach Tel. 062 288 15 75, Fax 062 288 15 76			

- 551.101 04 Verbindung komplett / 1. Etappe / 2. Etappe
Schraubverbindung mit gerollten Gewinden
Ohne Verpressung der Muffe
Durchmesser mm ...
1. Betonieretappe
11 Durchmesser mm ...
2. Betonieretappe (optional)
14 Mit Schalungshalterung für 1. Etappe (optional)
15 Liefern und verlegen.
17 Typenbezeichnung ...
(z.B. FIRISA R-DA-22/22)
-

A St A

- .102 01 FIRISA Schraubarmierungssystem - FIRISA R
Fischer Rista AG, 5734 Reinach
Tel. 062 288 15 75, Fax 062 288 15 76
04 Verlegeleiste für 1. Betonieretappe
Durchmesser mm ...
1. Betonieretappe
11 Durchmesser mm ...
2. Betonieretappe (optional)
14 Teilung mm (100/150/200)
15 Liefern und verlegen.
17 Typenbezeichnung ...
(z.B. FIRISA R-DA-26/22-VL-150)
-

A St A

- .201 01 FIRISA Schraubarmierungssystem - FIRISA S
Fischer Rista AG, 5734 Reinach
Tel. 062 288 15 75, Fax 062 288 15 76
02 Verbindung komplett / 1. Etappe / 2. Etappe
Schraubverbindung mit gerollten Gewinden inkl.
Aufstauchung
Ohne Verpressung der Muffe
Durchmesser mm ...
1. Betonieretappe
05 Durchmesser mm ...
2. Betonieretappe (optional)
07 Mit Schalungshalterung für 1. Etappe (optional)
09 Liefern und verlegen.
12 LE = St
13 Typenbezeichnung ...
(z.B. FIRISA S-DA-34/30)
-

A LE A

- .202 01 FIRISA Schraubarmierungssystem - FIRISA S
Fischer Rista AG, 5734 Reinach
Tel. 062 288 15 75, Fax 062 288 15 76
02 Verlegeleiste für 1. Betonieretappe
Durchmesser mm ...
1. Betonieretappe
05 Durchmesser mm ...
2. Betonieretappe (optional)
07 Teilung mm (100/150/200)
09 Liefern und verlegen.
12 LE = St
13 Typenbezeichnung ...
(z.B. FIRISA S-DA-16/16-VL-100)
-

A LE A

- 551.301 01 FIRISA Schraubarmierungssystem - FIRISA P
Fischer Rista AG, 5734 Reinach
Tel. 062 288 15 75, Fax 062 288 15 76
- 05 Verbindung komplett / 1. Etappe / 2. Etappe
Schraubverbindung mit gepresster Muffe
Durchmesser mm ...
 - 1. Betonieretappe
- 07 Durchmesser mm ...
 - 2. Betonieretappe (optional)
- 08 Mit Schalungshalterung für 1. Etappe (optional)
- 09 Liefern und verlegen.
- 12 LE = St
- 13 Typenbezeichnung ...
(z.B. FIRISA P-DA-30/30)

A LE A

- .302 01 FIRISA Schraubarmierungssystem - FIRISA P
Fischer Rista AG, 5734 Reinach
Tel. 062 288 15 75, Fax 062 288 15 76
- 05 Verlegeleiste für 1. Betonieretappe
Durchmesser mm ...
 - 1. Betonieretappe
- 07 Durchmesser mm ...
 - 2. Betonieretappe (optional)
- 08 Teilung mm (100/150/200)
- 09 Liefern und verlegen.
- 12 LE = St
- 13 Typenbezeichnung ...
(z.B. FIRISA P-DA-16/16-VL-100)

A LE A

Total 241 Ortbetonbau

Gesamttotal