Seitenansicht

Traglagetyle Nr.	11 cm		13 cm		15 cm		17 cm		19 cm	
Typ...	Dämmbreite 8 cm	Dämmbreite 16 cm	Dämmbreite 8 cm	Dämmbreite 18 cm	Dämmbreite 8 cm	Dämmbreite 20 cm	Dämmbreite 8 cm	Dämmbreite 22 cm	Dämmbreite 8 cm	Dämmbreite 24 cm
W	W - - 11.16.08		W - - 13.16.08		W - - 15.20.08		W - - 17.22.08		W - - 19.24.08	
WGA	WGA - - 11.16.08		WGA - - 13.16.08		WGA - - 15.20.08		WGA - - 17.22.08		WGA - - 19.24.08	
WGB	WGB - - 11.16.08		WGB - - 13.16.08		WGB - - 15.20.08		WGB - - 17.22.08		WGB - - 19.24.08	
Wtau	Wtau - - 11.16.08		Wtau - - 13.16.08		Wtau - - 15.20.08		Wtau - - 17.22.08		Wtau - - 19.24.08	
Wtau	Wtau - - 11.16.08		Wtau - - 13.16.08		Wtau - - 15.20.08		Wtau - - 17.22.08		Wtau - - 19.24.08	
Wtau	Wtau - - 11.16.08		Wtau - - 13.16.08		Wtau - - 15.20.08		Wtau - - 17.22.08		Wtau - - 19.24.08	
Wtau	Wtau - - 11.16.08		Wtau - - 13.16.08		Wtau - - 15.20.08		Wtau - - 17.22.08		Wtau - - 19.24.08	
Wt	Wt - - 11.16.08		Wt - - 13.16.08		Wt - - 15.20.08		Wt - - 17.22.08		Wt - - 19.24.08	
Wt	Wt - - 11.16.08									
V	V - - 11.16.08									
F Dämmbreite 10 - 30 cm (1 cm Schritte)	F - - 16.08		F - - 18.08		F - - 20.08		F - - 22.08		F - - 24.08	

Firstansicht Standardbelüftung

Traglagetyle Nr.	11 cm		13 cm		15 cm		17 cm		19 cm	
Anzahl Traglager	Dämmbreite 8 cm	Dämmbreite 16 cm	Dämmbreite 8 cm	Dämmbreite 18 cm	Dämmbreite 8 cm	Dämmbreite 20 cm	Dämmbreite 8 cm	Dämmbreite 22 cm	Dämmbreite 8 cm	Dämmbreite 24 cm
2	02 - - 11.16.08.100		02 - - 13.16.08.100		02 - - 15.20.08.100		02 - - 17.22.08.100		02 - - 19.24.08.100	
3	03 - - 11.16.08.100		03 - - 13.16.08.100		03 - - 15.20.08.100		03 - - 17.22.08.100		03 - - 19.24.08.100	
4	04 - - 11.16.08.100		04 - - 13.16.08.100		04 - - 15.20.08.100		04 - - 17.22.08.100		04 - - 19.24.08.100	
5	05 - - 11.16.08.100		05 - - 13.16.08.100		05 - - 15.20.08.100		05 - - 17.22.08.100		05 - - 19.24.08.100	
6	06 - - 11.16.08.100		06 - - 13.16.08.100		06 - - 15.20.08.100		06 - - 17.22.08.100		06 - - 19.24.08.100	
7	07 - - 11.16.08.100		07 - - 13.16.08.100		07 - - 15.20.08.100		07 - - 17.22.08.100		07 - - 19.24.08.100	
8	08 - - 11.16.08.100		08 - - 13.16.08.100		08 - - 15.20.08.100		08 - - 17.22.08.100		08 - - 19.24.08.100	
9	09 - - 11.16.08.100		09 - - 13.16.08.100		09 - - 15.20.08.100		09 - - 17.22.08.100		09 - - 19.24.08.100	
10	10 - - 11.16.08.100		10 - - 13.16.08.100		10 - - 15.20.08.100		10 - - 17.22.08.100		10 - - 19.24.08.100	

Dachsicht Standardbelüftung

Dämmbreite 8 cm							
Anzahl Traglager	Typ N, N	Typ MGA	Typ MGB	Typ Wtau, Wtau, Wtau	Typ Wtau	Typ V	Typ F
2	02 - - .08.100	MGA02 - - .08.100	MGB02 - - .08.100	02 - - .08.100	Wtau02 - - .08.100	V02 - - .08.100	F - - .08.100
3	03 - - .08.100	MGA03 - - .08.100	MGB03 - - .08.100	03 - - .08.100	Wtau03 - - .08.100	V03 - - .08.100	F - - .08.100
4	04 - - .08.100	MGA04 - - .08.100	MGB04 - - .08.100	04 - - .08.100	Wtau04 - - .08.100	V04 - - .08.100	F - - .08.100
5	05 - - .08.100	MGA05 - - .08.100	MGB05 - - .08.100	05 - - .08.100	Wtau05 - - .08.100	V05 - - .08.100	F - - .08.100
6	06 - - .08.100	MGA06 - - .08.100	MGB06 - - .08.100	06 - - .08.100	Wtau06 - - .08.100	V06 - - .08.100	F - - .08.100
7	07 - - .08.100	MGA07 - - .08.100	MGB07 - - .08.100	07 - - .08.100	Wtau07 - - .08.100	V07 - - .08.100	F - - .08.100
8	08 - - .08.100	MGA08 - - .08.100	MGB08 - - .08.100	08 - - .08.100	Wtau08 - - .08.100	V08 - - .08.100	F - - .08.100
9	09 - - .08.100	MGA09 - - .08.100	MGB09 - - .08.100	09 - - .08.100	Wtau09 - - .08.100	V09 - - .08.100	F - - .08.100
10	10 - - .08.100	MGA10 - - .08.100	MGB10 - - .08.100	10 - - .08.100	Wtau10 - - .08.100	V10 - - .08.100	F - - .08.100

Aufführungsmatrix NW

Traglagetyle Nr.	11 cm	
Anzahl Traglager	Dämmbreite 8 cm	Dämmbreite 16 cm
2	WW02 - - 11.16.08.030 Dachsicht Firstansicht	

Firstansicht komplette Ausführung

Traglagetyle Nr.	11 cm		13 cm		15 cm		17 cm		19 cm	
Anzahl Traglager	Dämmbreite 8 cm	Dämmbreite 16 cm	Dämmbreite 8 cm	Dämmbreite 18 cm	Dämmbreite 8 cm	Dämmbreite 20 cm	Dämmbreite 8 cm	Dämmbreite 22 cm	Dämmbreite 8 cm	Dämmbreite 24 cm
1	01 - - 11.16.08.010		01 - - 13.16.08.010		01 - - 15.20.08.010		01 - - 17.22.08.010		01 - - 19.24.08.010	
2	02 - - 11.16.08.020		02 - - 13.16.08.020		02 - - 15.20.08.020		02 - - 17.22.08.020		02 - - 19.24.08.020	
3	03 - - 11.16.08.030		03 - - 13.16.08.030		03 - - 15.20.08.030		03 - - 17.22.08.030		03 - - 19.24.08.030	
4	04 - - 11.16.08.040		04 - - 13.16.08.040		04 - - 15.20.08.040		04 - - 17.22.08.040		04 - - 19.24.08.040	
5	05 - - 11.16.08.050		05 - - 13.16.08.050		05 - - 15.20.08.050		05 - - 17.22.08.050		05 - - 19.24.08.050	
6	06 - - 11.16.08.060		06 - - 13.16.08.060		06 - - 15.20.08.060		06 - - 17.22.08.060		06 - - 19.24.08.060	
7	07 - - 11.16.08.070		07 - - 13.16.08.070		07 - - 15.20.08.070		07 - - 17.22.08.070		07 - - 19.24.08.070	
8	08 - - 11.16.08.080		08 - - 13.16.08.080		08 - - 15.20.08.080		08 - - 17.22.08.080		08 - - 19.24.08.080	
9	09 - - 11.16.08.090		09 - - 13.16.08.090		09 - - 15.20.08.090		09 - - 17.22.08.090		09 - - 19.24.08.090	

Dachsicht komplette Ausführung

Dämmbreite 8 cm							
Anzahl Traglager	Typ N, N	Typ MGA	Typ MGB	Typ Wtau, Wtau, Wtau	Typ Wtau	Typ V	Typ F
1	01 - - .08.010	MGA01 - - .08.010	MGB01 - - .08.010	01 - - .08.010	Wtau01 - - .08.010	V01 - - .08.010	F - - .08.010
2	02 - - .08.020	MGA02 - - .08.020	MGB02 - - .08.020	02 - - .08.020	Wtau02 - - .08.020	V02 - - .08.020	F - - .08.020
3	03 - - .08.030	MGA03 - - .08.030	MGB03 - - .08.030	03 - - .08.030	Wtau03 - - .08.030	V03 - - .08.030	F - - .08.030
4	04 - - .08.040	MGA04 - - .08.040	MGB04 - - .08.040	04 - - .08.040	Wtau04 - - .08.040	V04 - - .08.040	F - - .08.040
5	05 - - .08.050	MGA05 - - .08.050	MGB05 - - .08.050	05 - - .08.050	Wtau05 - - .08.050	V05 - - .08.050	F - - .08.050
6	06 - - .08.060	MGA06 - - .08.060	MGB06 - - .08.060	06 - - .08.060	Wtau06 - - .08.060	V06 - - .08.060	F - - .08.060
7	07 - - .08.070	MGA07 - - .08.070	MGB07 - - .08.070	07 - - .08.070	Wtau07 - - .08.070	V07 - - .08.070	F - - .08.070
8	08 - - .08.080	MGA08 - - .08.080	MGB08 - - .08.080	08 - - .08.080	Wtau08 - - .08.080	V08 - - .08.080	F - - .08.080
9	09 - - .08.090	MGA09 - - .08.090	MGB09 - - .08.090	09 - - .08.090	Wtau09 - - .08.090	V09 - - .08.090	F - - .08.090